



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Kabelis: MFI USB A - Lightning Rainbow



Apsveicam ar TM REAL-EL produkta iegādi!

AUTORTIESĪBAS

© 2026. ENEL GROUP OU. Šī rokasgrāmata un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības aizsargātas.

TIRDZNICĪBAS ZĪMES

Visas tirdzniecības zīmes pieder to likumīgajiem īpašniekiem.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Neizmantojiet kabeli ar bojātu izolāciju.
- Neizmantojiet vietās, kur iespējama šķidrums, mitrums, putekļu nokļūšana vai augsta temperatūras iedarbība.
- Izstrādājums nav remontējams kabeļa vai tā savienotāju bojājuma gadījumā.

PAREDZĒJUMS

MFI USB A - Lightning Rainbow kabelis ir paredzēts digitālo ierīču pievienošanai uzlādei un datu pārraidei.

ĪPAŠĪBAS

- Ātra uzlāde un sinhronizācija
- Izturīgs materiāls, noturīgs pret lūzumiem
- Oriģinālais PD viedais čips
- Uzlādes strāva – līdz 2,4 A

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas	Vērtība
Savienotāji	USB A - Lightning Rainbow
Uzlādes strāva	2.4 A
Datu pārraides ātrums	līdz 480 Mb/s
Vadītājs	alvots varš

Piezīmes:

- Tabulā norādītās tehniskās specifikācijas ir informatīvas un nevar tikt izmantotas kā prasību pamats.
- TM REAL-EL produkti tiek pastāvīgi uzlaboti. Šī iemesla dēļ komplektācija un tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.



NAUDOJOJO VADOVAS

Kabelis: MFI USB A - Lightning Rainbow



Sveikiname įsigijus TM REAL-EL produktą!

AUTORIŲ TEISĖS

© 2026. ENEL GROUP OU. Ši instrukcija ir joje pateikta informacija yra saugoma autorių teisių. Visos teisės saugomos.

PREKIŲ ŽENKLAI

Visi prekių ženklai priklauso jų teisėtiems savininkams.

SAUGUMO PRIEMONĖS

- Nenaudokite kabelio su pažeista izoliacija.
- Nenaudokite vietose, kur galimas skysčių, drėgmės, dulkių poveikis arba aukšta temperatūra.
- Pažeidus kabelį ar jo jungtis, gaminys nėra remontuojamas.

PASKIRTIS

MFI USB A - Lightning Rainbow kabelis skirtas skaitmeninių įrenginių prijungimui įkrovimui ir duomenų perdavimui.

YPATYBĖS

- Greitas įkrovimas ir sinchronizavimas
- Tvirta medžiaga, atspari lūžiams
- Originalus PD išmanusis lustas
- Įkrovimo srovė – iki 2,4 A

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Charakteristikos	Reikšmė
Jungtys	USB A - Lightning Rainbow
Įkrovimo srovė	2.4 A
Duomenų perdavimo sparta	iki 480 Mb/s
Laidininkas	alavu dengtas varis

Pastabos:

- Lentelėje pateiktos techninės specifikacijos yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti naudojamos kaip pretenzijų pagrindas.
- TM REAL-EL produktai nuolat tobulinami. Dėl šios priežasties komplektacija ir techninės specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.