


## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

### Skaļruņu sistēma: S-415



*Apsveicam ar TM REAL-EL produkta iegādi!*

#### AUTORTIESĪBAS

© 2026. ENEL GROUP OU. Šī rokasgrāmata un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības aizsargātas.

#### TIRDZNIECĪBAS ZĪMES

Visas tirdzniecības zīmes pieder to likumīgajiem īpašniekiem.

#### DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Aizsargājiet ierīci no paaugstinātas mitruma, putekļiem un augstām temperatūrām.
- Nepielietojiet benzīnu, spirtus vai citus šķīdinātājus tīrīšanai, jo tie var bojāt dekoratīvo virsmu. Tīrīšanai izmantojiet mikstu, sausu drānu.
- Neļaujiet mehāniskai iedarbībai uz ierīci.
- Nedarbiniet ierīces izjaukšanu vai remontu pats.

#### KOMPLEKTĀCIJA

- Skaļruņu sistēma – 1 gab.
- Garantijas talons – 1 gab.
- Lietotāja rokasgrāmata – 1 gab.

#### ĪPAŠĪBAS

- Divjoslu skaļruņu sistēma
- Bezvadu signāla pārraide, izmantojot Bluetooth
- Vadu pieslēgums 3,5 mm
- Līdzda austiņu pieslēgšanai
- Dinamiska RGB apgaismojuma sistēma

#### PIESLĒGŠANA UN LIETOŠANA

- Pievienojiet nepieciešamo signāla kabeli skaņas avotam.
- Noregulējiet skaļuma līmeni uz minimumu.
- Pievienojiet barošanas kabeli un ieslēdziet skaļruņu sistēmu.
- Īsi nospiediet taustiņu M, lai pārslēgtu ievades signāla režīmu: 3,5 mm Line-in vai Bluetooth.
- Lai mainītu apgaismojuma veidu, nospiediet un turiet taustiņu M.
- Pievienojot austiņas, režīms tiek pārslēgts automātiski.

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


Specifikācijas	Vērtība
Izejas jauda (RMS)	20 (2 × 10) W
Frekvenču diapazons	90 – 20 000 Hz
Skaļruņu diametrs	
Augstfrekvences skaļruņu diametrs	Ø 25 mm
Zemfrekvences skaļruņu diametrs	Ø 76 mm
Barošanas spriegums	~ 230/50 V/Hz
Pieslēgšana	Bluetooth / mini-jack Ø 3.5 mm
Bluetooth darbības rādiuss	līdz 10 m
Viena skaļruņa izmēri	115 × 200 × 130 mm
Korpusa materiāls	koks (MDF)
Svars	1.7 kg

*Piezīmes:*

- Tabulā norādītās tehniskās specifikācijas ir informatīvas un nevar tikt izmantotas kā prasību pamats.
- TM REAL-EL produkti tiek pastāvīgi uzlaboti. Šī iemesla dēļ komplektācija un tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

## NAUDOJOJO VADOVAS

### Garsiakalbių sistema: S-415



*Sveikiname įsigijus TM REAL-EL produktą!*

#### AUTORIŲ TEISĖS

© 2026. ENEL GROUP OU. Ši instrukcija ir joje pateikta informacija yra saugoma autorių teisių. Visos teisės saugomos.

#### PREKIŲ ŽENKLAI

Visi prekių ženklai priklauso jų teisėtiems savininkams.

#### SAUGUMO PRIEMONĖS

- Apsaugokite įrenginį nuo padidėjusios drėgmės, dulkių ir aukštos temperatūros.
- Nevalykite benzinu, alkoholiu ar kitais tirpikliais, nes jie gali pažeisti dekoratyvinį paviršių. Valymui naudokite minkštą, sausa šluostę.
- Nevykdykite mechaninio poveikio įrenginiui.
- Neskirkite įrenginio patys ir nebandykite jo taisyti.

#### KOMPLEKTACIJA

- Garsiakalbių sistema – 1 vnt.
- Garantinis talonas – 1 vnt.
- Naudojojo vadovas – 1 vnt.

#### YPATYBĖS

- Dviejų juostų garsiakalbių sistema
- Belaidis garso signalo perdavimas per Bluetooth
- Laidinis 3,5 mm prijungimas
- Lizdas ausinių prijungimui
- Dinaminis RGB apšvietimas

#### PRIJUNGIMAS IR NAUDOJIMAS

- Prijunkite reikiamą signalo kabelį prie garso šaltinio.
- Nustatykite minimalų garsumo lygį.
- Prijunkite maitinimo kabelį ir įjunkite garsiakalbių sistemą.
- Trumpai paspauskite mygtuką M, kad pakeistumėte įvesties signalo režimą: 3,5 mm Line-in arba Bluetooth.
- Norėdami pakeisti apšvietimo tipą, paspauskite ir palaikykite mygtuką M.
- Prijungus ausines, režimas perjungiamas automatiškai.

#### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Charakteristikos	Reikšmė
Išėjimo galia (RMS)	20 (2 × 10) W
Dažnių diapazonas	90 – 20 000 Hz
Garsiakalbių skersmuo	
Aukštųjų dažnių garsiakalbių skersmuo	Ø 25 mm
Žemųjų dažnių garsiakalbių skersmuo	Ø 76 mm
Maitinimo įtampa	~ 230/50 V/Hz
Prijungimas	Bluetooth / mini-jack Ø 3.5 mm
Bluetooth veikimo nuotolis	iki 10 m
Vieno garsiakalbio matmenys	115 × 200 × 130 mm
Korpuso medžiaga	medis (MDF)
Svoris	1.7 kg

*Pastabos:*

- Lentelėje pateiktos techninės specifikacijos yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti naudojamos kaip pretenzijų pagrindas.
- TM REAL-EL produktai nuolat tobulinami. Dėl šios priežasties komplektacija ir techninės specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.